

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [ukn@nt-rt.ru](mailto:ukn@nt-rt.ru) | <http://udarnik.nt-rt.ru>

## БЕНЗИНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ УБГ 8200

### Описание

Предназначена для интенсивной работы в сложных условиях, например, при строительстве. Благодаря вместительному топливному баку позволяет работать до 11 часов без перерыва

- Система AVR регулирует выходное напряжение станции.
- Система защиты от короткого замыкания.
- Система защитного отключения при пониженном уровне масла.
- 2 розетки 220 В / 16 А и 1 розетка 12 В постоянного тока.

### Характеристики

Тип генератора Синхронный

Напряжение, В 230 1~ / 12

Частота, Гц / Класс защиты 50 / IP 23M

Пиковая мощность, кВА 6,5

Длительная мощность, кВт 6,0

cos φ 1

Тип двигателя 1-цилиндровый, 4-тактный, возд. охлаждения

Система запуска ручной стартер

Объем бака, л 25

Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч 2,71

Уровень шума (7 м), дБ 76

Габариты (ДхШхВ), мм 685 x 512 x 550

Вес, кг 75

